EUROVENT CLASSIC

SERIE 50
PUERTA BATIENTE RESIDENCIAL

ALUMINIO 6063 T5
NORMA ASTM B221

ESTANQUEIDAD AL AGUA
Pa

A1	A2	A3	A4	A5
<100 Llovizna	100 a 199 Lluvia	200 a 299 Chubasco	300 a 500 Tormenta	>500 Huracán

PERMEABILIDAD AL AIRE
Q($m^3/h/m^2$)

P1	P2	P3	P4	P5
>50 Moderado	50 a 27 Fuerte	26 a 10 Depresión	9 a 3 Tormenta	<3 Huracán

RESISTENCIA AL VIENTO
Km/h

V1	V2	V3	V4	V5
74 a 122 Residencial	123 a 146 Comercial	147 a 195 C. Alto	196 a 232 Edificación	>232 Huracán

EFICIENCIA ENERGÉTICA
W/m^2k

EE1	EE2	EE3	EE4	EE5
>5.5 Muy Bajo	5.5 a 4.5 Bajo	4.4 a 3.5 Estándar	3.4 a 2.5 Alto	<2.5 Muy Alto

AISLAMIENTO ACÚSTICO
dB

AA1	AA2	AA3	AA4	AA5
<20 Muy Bajo	20 a 25 Bajo	26 a 31 Estándar	32 a 39 Alto	>39 Muy Alto

SEGURIDAD
- Cerradura de seguridad
- Bisagra antielevación

CIERRES
- Cerradura residencial
- Cerradura de cilindro
- Cerradura al piso
- Cerradura electrónica

HERMETICIDAD
- Felpa con film
- Empaque batiente
- Empaque antipolvo

ARMADO
- Solución de una y doble acción
- Cortes rectos unidos por tornillos y/o tensores

ACCESORIOS
- Cierra puertas
- Barra de empuje
- Jaladera
- Bisagra hidráulica
- Sardinel

ESTÉTICA
- Cortes 90°
- Bordes rectos

Consulte a un asesor técnico para conocer dimensiones, tipologías y acristalamientos. Los valores de desempeño mostrados en esta ficha técnica son resultado de pruebas de laboratorio internas con referencia a las normas: UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12207:2017; UNE-EN 12210:2017; UNE-EN ISO 10077-2:2020; UNE-EN ISO 10140-2:2011; así como la norma mexicana NMX-R-060-SCFI-2013 para clasificación y especificación de ventanas y métodos de pueba de CUPRUM en colaboración con proveedores certificados.



El contenido de esta ficha técnica está protegido bajo varias patentes y diseños en trámite.
Prohibida su reproducción total o parcial.

Consulte a uno de nuestros asesores técnicos en la siguiente dirección de correo electrónico:
eurovent@cuprum.com

TALLER CERTIFICADO EUROVENT

Aluminio 100% reciclable

Encuéntralo en **Cuprum Plus**

Participa en certificación Leed

/EuroventCuprum

@cuprumeurovent

/CuprumEurovent

DIMENSIONES MÁXIMAS [1]
Hasta 1.00 m de largo
Hasta 2.60 m de alto

CLAVE DEL TROQUEL
MN-1210

ESTILOS DE ARMADO
Corte 90°

CUALIDADES
Aislamiento Acústico · Hermeticidad · Estética · Aislamiento Térmico · Seguridad y Salud

ACRISTALAMIENTOS
6mm · 9mm · 18mm

SOLUCIONES
F · F F · F

ACABADOS [2]
Bronce Oscuro 084 · Natural Mate 011 · Blanco 100 · Gris Europa 737

GARANTÍA DE ACABADO LÍNEA EUROVENT
NORMAS:
AAMA-611-12,
AAMA-603-02 y
NMX-138

[1] Puede variar según ubicación geográfica.
[2] Consulte toda la gama de acabados disponibles.

SERIE 50
PUERTA BATIENTE RESIDENCIAL

EUROVENT CLASSIC

FTC_V.23.04.11